

# DOSAPHOS DIMA

## Proporcionální dávkovače se speciálním otvorem DIMA a se zařízením By-pass

DOSAPHOS DIMA je vyvinut jako účinný pomocník v boji proti usazeninám a korozi v kotlích ÚT, ohřívacích TUV, kávovarech, pračkách nebo myčkách nádobí. Je nepostradatelný u tvrdé vody.

Zamezuje usazování uhličitánu vápenatého - krustaci a tvoří ochranný film (v potrubí) proti korozi.

Přípravek Gelphos pro automatické a proporcionální dávkování je schopen:

- zamezit usazování uhličitánu vápenatého, který vytváří vodní kámen,
- vytvořit v potrubí ochranný film, který zabrání tvoření koroze.

Konstrukce dávkovače DIMA (patent GEL) umožňuje jeho montáž také v malých prostorách mezi zdí a kotlem. Dosaphos DIMA je sériově vybaven **by-passem ACQUASTOP** (patent Gelu), který umožní zastavit kohoutem vodu do dávkovače bez jakéhokoliv přerušení průtoku vody ve vodovodním řádu a vyhovuje normě D.M.č.443 z 21/12/90. Pro DOSAPHOS DIMA je vhodná jednotlivá náplň GELPHOS RAPID.



Čelní instalace

Postranní instalace

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Připojení	1/2"-1/2" (f.f.) nebo 1/2"-3/4" (f.f.)
Rozměry H x Z x Int	20 x 7 x 4 (cm)
Max. dávkování	4 p.p.m. (mg/l)
Výdatnost náplně	12÷15 m <sup>3</sup>
Max. tlak	10 bar
Max. průtok	1,5 m <sup>3</sup> /h
Tlak, ztráta náplně	0,2 bar
Teplota prostředí	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Teplota vody u vstupu	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
By-pass součástí výrobku	ANO



### DOSAPHOS

Typ	Dosaphos Dima 1/2"-1/2"	Dosaphos Dima 1/2" - 3/4"
Kód	105.050.70	105.060.70
Materiál	Mosaz / San	Mosaz / San