

Proporcionální dávkovače se zařízením By-pass*

DOSAPHOS 250 a DOSAPHOS 200 jsou dávkovače určené jako efektivní systém proti tvorbě usazenin a korozi v kotli, bojleru, pračce nebo myčce nádobí. Jsou nepostradatelné tam, kde je voda tvrdá. Dávkovače 200 a 250 jsou přizpůsobeny k montáži v libovolné poloze: na potrubí vodorovně, svisle i šikmě.

Dávkovač Dosaphos je vyroben z chromované mosazi a z plastového materiálu, který je schválen podle normy pro pitnou vodu.

DOSAPHOS 250 je na rozdíl od DOSAPHOS 200 doplněn by-passem typu ACQUASTOP (patent GELu), který umožní snadnou výměnu náplně přerušením toku vody jen do dávkovače, a nikoliv zastavením dodávky vody v celém potrubí, dle normy D.M.443 z 21/12/90. Dávkovač je vybaven jednou náplní Gelphos Rapid.

* platí jen pro typ DOSAPHOS 250



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Připojení	1/2" - 1/2" (f.f.)
Rozměry H x Z x Int	15 x 11 x 6 (cm)
Max.dávkování	4 p.p.m. (mg/l)
Výdatnost náplně	12÷15 m ³
Max.tlak	10 bar
Max.průtok	2 m ³ /hod
Tlak.ztráta náplně	0,2 bar
Teplota prostředí	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Teplota vody u vstupu	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
By-pass součástí výrobku	(Dosaphos 250)



Horizontální instalace



Vertikální instalace



DOSAPHOS

Typ	Dosaphos 200	Dosaphos 250
Kód	105.010.50	105.030.70
Materiál	Mosaz / San	Mosaz / San