

GELPUR DF TOP

Čistička vody na principu reverzní osmózy s přímým odběrem

Jen 6-7% vody užívané v domácnosti je určeno k pití, vaření nebo omývání ovoce a zeleniny. A právě pro toto malé množství vody, které činí průměrně 30-50 litrů za den, se vyžaduje nejvyšší kvalita a zdravotní nezávadnost.

Systém reverzní osmózy GELPUR DF TOP plně vyhovuje těmto požadavkům, protože dodává vodu v nejvyšší kvalitě. Zařízení GELPUR DF TOP používá systém reverzní osmózy k zachycení, odstranění nebo k podstatnému snížení chemických a bakteriologických nečistot přítomných ve vodě, i v malém, avšak nežádoucím množství.

Takto upravená voda je čistá s celkovým obsahem solí sníženým o 75-80%, což je srovnatelné s vodami s nízkým obsahem minerálů.

GELPUR DF TOP je kompaktní systém, který může být díky své malé velikosti snadno umístěn na linku.

Je opatřen integrovaným kohoutkem dodávajícím čistou vodu k pití, vaření, k přípravě čaje, kávy a výrobě ledu.

Systém GELPUR DF TOP je vybaven systémem, který směšuje filtrovanou vodu s osmotickou.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Dodávka vody	Tlačítko
Průtok, množství	60 l/h*
Max. vodivost	1500 µS
Provozní tlak	min. 0,5 - max 3,5 barů
Výtěžnost	50%
Snížení slanosti	75-80%
Úprava	- Mikronové filtry - Aktivní uhlík - Reverzní osmóza
Zdroj el. energie	230V - 50Hz
Rozměry Š x V x H	40 x 42 x 24 cm
Hmotnost	16,5 kg



Pro správnou funkci systému je nutný přístroj měřící vodivost (viz. str. 168).

Kód 155.010.05

* Údaje odpovídají vodě s 1000 µS - 25°C (77°F).

Hodnoty pro průtokové množství vody a výtěžnost se mohou měnit v závislosti na měnící se teplotě a vodivosti zdrojové vody.

GELPUR DF TOP

Typ
Kód

Gelpur DF TOP
102.307.00