

DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Typ	Připojení		Impulsy na litr	Průtok za impuls	Max. frekv. impulsů	Průtok		Počítač litrů s vysíl. impulsů	Hladinové čidlo	Průtok (l/h)	Max. proti tlak (bar)	El. příkon W
	Vstřík	Počítač litrů				konst.	proporc.					
Dosamatic PC	3/8"-1/2"	–	–	0,36 (cc)	150 per min.	ANO	–	–	–	0 - 3	7	12
Dosamatic PC Big	3/8"-1/2"	–	–	1,3 (cc)	150 per min.	ANO	–	–	–	0 - 9	10	15 - 24
Dosamatic PCS	3/8"-1/2"	–	–	0,36 (cc)	150 per min.	ANO	–	–	ANO	0 - 3	7	12
Dosamatic PCS Big	3/8"-1/2"	–	–	1,3 (cc)	150 per min.	ANO	–	–	ANO	0 - 9	10	15 - 24
Dosamatic PP*	3/8"-1/2"	–	–	0,36 (cc)	150 per min.	ANO	ANO*	–	ANO	0 - 3	7	12
Dosamatic PP Big*	3/8"-1/2"	–	–	1,3 (cc)	150 per min.	ANO	ANO*	–	ANO	0 - 9	10	15 - 24
Dosamatic PPI	3/8"-1/2"	ANO	4 imp.-1 l	0,36 (cc)	150 per min.	ANO	ANO	ANO	ANO	0 - 3	7	12
Dosamatic PPI Big	3/8"-1/2"	ANO	4 imp.-1 l 4 imp.-100 l	1,3 (cc)	150 per min.	ANO	ANO	ANO	ANO	0 - 9	10	15 - 24

* Počítač litrů s vysílačem impulsů je nutný pro proporcionální dávkování.

Stupeň krytí IP 65. Zdroj napětí 230 V. Max. sací výška 1,5 m.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Kód	Kapacita	Výška	Průměr	Materiál
455.000.80 nádrž	100 lt.	103 cm	43 cm	Polypropylen

POOL CONTROL

Dávkovací čerpadla	
Membrán. čerpadla	
Průtok	konstantní průtok řízen automaticky od 0 do 5 l/h
Jednotný vstřík	0,48 cc
Max. komprese	7 bar
Max. sací výška	1,5 m
Teplota prostředí	5°C do 50°C (41°F do 122°F)
Napětí	230 V
El. příkon	30W + 30W (230 V)
Izolační krytí	IP 65
Vybavení	hladinové čidlo x 2
pH-Metr	
Rozsah	0-14
Rozlišení	0,1
El. příkon	15W (230V)
Redox	
Rozsah	0-1400 mV
Rozlišení	1 mV
El. příkon	15W (230V)
Rozměry	60x80 cm